



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta, sucha, wolna od pyłu, plam i wykwitów.
- Należy naprawić wszystkie uszkodzenia podłoża a luźne lub spękane powłoki farb usunąć.
- Należy dokładnie usunąć ślady pleśni, glonów i alg.
- Podłoże niemalowane lub chłonne należy przed malowaniem zagruntować za pomocą odpowiedniego podkładu.

MALOWANIE

Do użytku na zewnątrz pomieszczeń. Wyrobu nie należy stosować przy podwyższonej wilgotności lub do malowania bezpośrednio nasłonecznionych powierzchni. Produkt należy stosować przy temperaturze podłoża i otoczenia powyżej 10 °C. Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. Należy zakupić wystarczającą ilość farby do wykonania całej pracy. W przypadku kupowania kilku opakowań farbę należy wcześniej zmieszać w celu ujednoczenia. W przypadku konieczności dokupienia wyrobu należy zakończyć malowanie przy odcięciach architektonicznych.

- Należy nałożyć 2 warstwy przy pomocy pędzla, wałka lub natrysku.
- Farbę należy nakładać obficie, zaczynając od nie pomalowanej powierzchni, kończąc delikatnymi pionowymi pociągnięciami na obszarze, który został wcześniej pomalowany. Produktu nie należy nakładać w nadmiarze cienkiej warstwy.
- Przy nakładaniu na mocno kontrastowe podłoże mogą być wymagane dodatkowe warstwy farby.
- Produktu nie należy rozcieńczać.
- Kolejne warstwy należy nakładać po min. 4 godzinach od nałożenia poprzedniej warstwy (w zależności od warunków atmosferycznych). W niskiej temperaturze produkt wysycha wolniej i później osiąga odporność na wodę.

Specyfikacja produktu

Rozcieńczalnik:	Woda
Lepkość:	120 - 130 KU
Stopień Połysku:	Mat : <10 przy 85°
Temperatura zapłonu:	N/A
LZO (g/l):	1
Zawartość części stałych (wagowo):	49.6
Wydajność:	10 m ² /L
Zalecana grubość warstwy na mokro:	0.08 – 0.12 mm
Sucha dotykowo:	1 h
Kolejna warstwa po:	2 - 4 h
Temperatura podczas aplikacji:	10–32°C
Temperatura podczas przechowywania:	5–38°C
Chronić przed mrozem	

PO MALOWANIU

- Należy usunąć z narzędzi używanych do malowania tak dużo farby jak to możliwe i następnie umyć je w wodzie z mydłem.
- Zachłapania należy natychmiast usunąć za pomocą wilgotnej ścierki.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zawiera 2-OKTYLOIZOTIAZOL-3(2H)-ON, 1,2-BENZOIZOTIAZOL-3(2H)-ON.

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierzonego zakładu utylizacji odpadów.

Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A/c):

40 g/l (2010). Produkt ten zawiera maks. 2.9 g/l VOC

PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA

Prosimy o odpowiedzialną utylizację produktu. Pozostałości produktu należy dostarczyć do odpowiedniego punktu utylizacji odpadów. Farby nie należy wprowadzać do kanalizacji lub zbiorników wodnych. Produkt należy chronić przed zamarzaniem

W celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt z działem obsługi klienta: 22 30 64 173