



Valspar® Premium Drewno & Metal Półmat

Baza C (1L & 2.5L)



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta, sucha, wolna od pyłu i plam.
- Gładkie powierzchnie należy zmatowić.
- Należy naprawić wszystkie uszkodzenia podłoża a luźne lub spękań powłoki farb usunąć.
- W przypadku występowania pleśni należy ją usunąć.
- Niemalowane drewno i metal należy przed malowaniem zagruntować za pomocą odpowiedniego podkładu.

MALOWANIE

Produkt do użytku wewnątrz pomieszczeń. Farby nie należy nakładać przy podwyższonej wilgotności. Produkt należy stosować przy temperaturze podłoża i otoczenia powyżej 10 °C. Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. Należy zakupić wystarczającą ilość farby do wykonania całej pracy. W przypadku kupowania kilku opakowań farbę należy wcześniej zmieszać w celu ujednoczenia wyrobu. W przypadku konieczności dokupienia wyrobu należy zakończyć malowanie przy odcięciach architektonicznych.

- Należy nałożyć 1-2 warstwy przy pomocy pędzla, wałka lub natrysku.
- Produktu nie należy rozcieńczać.
- Farbę należy nakładać obficie, zaczynając od niepomalowanej powierzchni, kończąc delikatnymi pociągnięciami wzdłuż usłojenia drewna na obszarze, który został wcześniej pomalowany. Produktu nie należy nakładać w nazbyt cienkiej warstwie.
- Przy nakładaniu na mocno kontrastowe podłoża mogą być wymagane dodatkowe warstwy farby.

OSTRZEŻENIA

Chronić przed dziećmi. Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich treści zamieszczonych na opakowaniu - w tym dotyczących środków bezpieczeństwa. Podczas malowania i schnięcia zapewnić dobrą wentylację. Unikać kontaktu ze skórą. Podczas nakładania rekomendowane jest stosowanie ochrony oczu. W przypadku narażenia na kontakt z oczami – przemyć obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Po kontakcie ze skórą - zmyć natychmiast obficie wodą z mydłem. Unikać wdychania pyłu. Podczas szlifowania zaleca się stosowanie maski ochronnej. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 1,2-BENZOIZOTIAZOL-3(2H)-ON.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Typ produktu: Akrylowy
Lepkość: 80.0 – 95.0KU
Połysk: 20-30 (60 stopni)
Temperatura zapłonu: N/A
LZO (g/l): 3.38/L
Zawartość cząstek stałych: 38.56%
Wydajność: 10m²/L
Zalecana grubość warstwy: 0.08 - 0.12 mm na mokro
Sucha dotykowo: po 1 godzinie
Kolejna warstwa po: 2-4 godzinach
Temperatura nakładania: 10-32°C
Temperatura przechowywania: 5-38 °C
Chronić przed mrozem

PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA

Prosimy o odpowiedzialną utylizację produktu. Pozostałości produktu należy dostarczyć do odpowiedniego punktu utylizacji odpadów. Farby nie należy wylewać do kanalizacji lub zbiorników wodnych. Produkt należy chronić przed zamarzaniem.

REKOMENDOWANE UŻYCIE

Drewno i metal. Do wewnątrz.

OPAKOWANIE

Klasyfikacja: Farba - należy chronić przed mrozem.

Jednostka sprzedaży: 1 sztuka

Waga w kg:

1L: 1.3kg, 2.5L: 3.5 kg

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w Karcie Charakterystyki sporządzonej dla tego produktu.

Kontakt: tel. 22 30 64 173
e-mail cpoland@valspar.com

© Valspar®,
Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.
Brodziszewo, ul. Kopanińska 7,
64-500 Szamotuły