



## Valspar® Premium Farba Ceramiczna Ściany & Sufity Mat Baza A (236ML, 2.5L, 5L & 10L)



### CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Valspar® Premium Farba Ceramiczna Ściany&Sufity to ceramiczna farba i grunt w jednym, dające wyjątkowe wykończenie w krótszym czasie realizacji. Ceramiczna formuła sprawia, że farba wykazuje się doskonałą wytrzymałością na szorowanie (również na mokro) i doskonałą odporność na plamy. Dzięki temu powierzchnia pokryta farbą ceramiczną Valspar Premium Ściany&Sufity jest odporna na najtrudniejsze domowe plamy. Farba idealnie nadaje się do domów pełnych życia i pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, takich jak pokoje dziecięce, jadalnie, salony i korytarze. Dzięki długotrwałej odporności na której możesz polegać, Twój kolor pozostanie wierny przez wiele lat. Matowe wykończenie pomaga rozproszyć światło, tworząc nowoczesny, przytulny wygląd Twojego domu.

Z Valspar® możesz mieć każdy kolor – bez kompromisów.

### CECHY PRODUKTU

- Ceramiczna
- Efekt bez zachlapań
- Odporność na ścieranie
- Perfekcyjne krycie powierzchni
- Idealny kolor
- Wyjątkowa wytrzymałość powłoki
- Wyjątkowa odporność na szorowanie
- Szczególna plamoodporność
- Farba i grunt w jednym
- Certyfikat EUROFINS Indoor Air Comfort
- **REKOMENDOWANE UŻYCIĘ:**  
Ściany i sufity. Do wewnątrz.

### NAKLADANIE

Stosować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Nie stosować w warunkach podwyższonego

zawilgocenia. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Należy zaplanować ilość potrzebnej farby. Jeśli do malowania potrzebne będzie więcej niż jedno opakowanie farby w tym samym kolorze, należy wymieszać zawartość wszystkich opakowań w większym pojemniku dla zachowania jednolitego koloru. Jeśli podczas malowania może zabraknąć farby, należy je wstrzymać w rogu pomieszczenia lub w naturalnym załamaniu powierzchni. Produkt należy stosować przy temperaturze podłoża i otoczenia powyżej 10° C.

### OSTRZEŻENIA

Chronić przed dziećmi. Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich treści zamieszczonych na opakowaniu - w tym dotyczących środków bezpieczeństwa.

Podczas malowania i schnięcia zapewnić dobrą wentylację. Unikać kontaktu ze skórą. Podczas nakładania rekomendowane jest stosowanie ochrony oczu. W przypadku narażenia na kontakt z oczami – przemyć obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Po kontakcie ze skórą - zmyć natychmiast obficie wodą z mydłem. Unikać wdychania pyłu. Podczas szlifowania zaleca się stosowanie maski ochronnej.

### SPECYFIKACJA PRODUKTU

Typ produktu: Farba akrylowa

Lepkość : 98.0 - 113.0 KU

Połysk: 0 – 10 (85 stopni)

Temperatura zapłonu: N/A

LZO (g/l): 0.2g/L

Zawartość cząstek stałych: 58.7%

Wydajność: 10m<sup>2</sup>/L

Zalecana grubość warstwy: 0.15mm na mokro  
Odporność na szorowanie na mokro:

PN-EN 13300: Klasa 1, PN-C 81914: Typ I  
Sucha dotykowo: po 1 godzinie Kolejna warstwa po: 2-4 godz.

Temperatura nakładania: 10-32°C  
Temperatura przechowywania: 5-38 °C  
Chronić przed mrozem.

### PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA

Prosimy postępować odpowiedzialnie z niewykorzystaną farbą. Stosuj się do obowiązujących wytycznych dotyczących recyklingu. Opróżnione opakowanie przekaz do najbliższego lokalnego Punktu Selektywnego Gromadzenia Odpadów. Pozostałości produktu nigdy nie usuwaj do kanalizacji ani cieków wodnych. Chronić przed mrozem.

### OPAKOWANIE

**Klasyfikacja:** Farba - należy chronić przez mrozem.

**Jednostka sprzedaży:** 1 sztuka

**Waga w kg:** 236ML: 0.4kg, 2.5L: 3.6kg, 5L: 7.2kg, 10L: 14.4kg

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w Karcie Charakterystyki sporządzonej dla tego produktu.

**Kontakt:** tel. 22 30 64 173 e-mail cspoland@valspar.com

© Valspar®,

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.  
Brodziszewo, ul. Kopanińska 7,  
64-500 Szamotuły