



## Valspar® Premium Farba Ceramiczna Kuchnia & Łazienka Półmat Baza A (1L & 2.5L)



### NAKLADANIE

Stosować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Nie stosować w warunkach podwyższonego zawilgocenia. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Należy zaplanować ilość potrzebnej farby. Jeśli do malowania potrzebne będzie więcej niż jedno opakowanie farby w tym samym kolorze, należy wymieszać zawartość wszystkich opakowań w większy pojemniku dla zachowania jednolitego koloru. Jeśli podczas malowania może zabraknąć farby, należy je wstrzymać w rogu pomieszczenia lub w naturalnym załamaniu powierzchni. Produkt należy stosować przy temperaturze podłoża i otoczenia powyżej 10° C.

Temperatura nakładania: 10-32°C

Temperatura przechowywania: 5-38 °C

Chronić przed mrozem.

### CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Valspar® Premium Farba Ceramiczna Kuchnia&Łazienka to ceramiczna farba i grunt w jednym, dające wyjątkowe wykończenie w krótszym czasie realizacji. Ceramiczna formuła sprawia, że farba wykazuje się doskonałą wytrzymałością na szorowanie (również na mokro) i doskonałą odporność na plamy. Dzięki temu powierzchnia pokryta farbą ceramiczną Valspar Premium Kuchnia&Łazienka jest odporna na najtrudniejsze domowe plamy. Farba idealnie nadaje się do domów pełnych życia i pomieszczeń o podwyższonej wilgocenie, takich jak kuchnia i łazienka. Dzięki długotrwałej odporności na której możesz polegać, Twój kolor pozostanie wierny przez wiele lat. Półmatowe wykończenie pomaga rozproszyć światło, tworząc nowoczesny, przytulny wygląd Twojego domu.

Z Valspar® możesz mieć każdy kolor – bez kompromisów.

### PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA

Prosimy postępuj odpowiedzialnie z niewykorzystaną farbą. Stosuj się do obowiązujących wytycznych dotyczących recyklingu. Opróżnione opakowanie przeład do najbliższego lokalnego Punktu Selektywnego Gromadzenia Odpadów. Pozostałości produktu nigdy nie usuwaj do kanalizacji ani cieków wodnych. Chronić przed mrozem.

### OSTRZEŻENIA

Chronić przed dziećmi. Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich treści zamieszczonych na opakowaniu - w tym dotyczących środków bezpieczeństwa.

Podczas malowania i schnięcia zapewnić dobrą wentylację. Unikać kontaktu ze skórą. Podczas nakładania rekomendowane jest stosowanie ochrony oczu. W przypadku narażenia na kontakt z oczami – przemyć obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Po kontakcie ze skórą - zmyć natychmiast obficie wodą z mydłem. Unikać wdychania pyłu. Podczas szlifowania zaleca się stosowanie maski ochronnej.

### OPAKOWANIE

**Klasyfikacja:** Farba - należy chronić przez mrozem.

**Jednostka sprzedaży:** 1 sztuka

**Waga w kg:**

1L: 1.3kg, 2.5L: 3.3kg

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w Karcie Charakterystyki sporządzonej dla tego produktu.

**Kontakt:** tel. 22 30 64 173 e-mail cspoland@valspar.com

© Valspar®,

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.

Brodziszewo, ul. Kopanińska 7,

64-500 Szamotuły

### CECHY PRODUKTU

- Ceramiczna
- Odporna na występowanie pleśni i niekorzystne działanie wilgoci
- Odporność na ścieranie
- Prefekcyjne krycie powierzchni
- Idealny kolor
- Wyjątkowa ochrona przed zabrudzeniami
- Wyjątkowa odporność na szorowanie
- Plamoodporność
- Farba i grunt w jednym
- Certyfikat EUROFINS Indoor Air Comfort GOLD - product certification

### REKOMENDOWANE UŻYCIE

Ściany i sufity. Kuchnia i łazienka. Do wewnątrz.

### SPECYFIKACJA PRODUKTU

Typ produktu: Farba akrylowa

Lepkość : 100.0 - 115.0 KU

Połysek: 10 – 20 (60 stopni)

Temperatura zapłonu: N/A

LZO (g/l): 0.71g/L

Zawartość cząstek stałych: 42.0%

Wydajność: 10m<sup>2</sup>/L

Zalecana grubość warstwy: 0.15mm na mokro  
Odporność na szorowanie na mokro:

PN-EN 13300: Klasa 1, PN-C 81914: Typ I

Sucha dotykowo: po 1 godzinie

Kolejna warstwa po: 2-4 godz.

Dane umieszczone w Karcie Technicznej zawierają ogólne informacje o produkcie i wskazują zalecane przeznaczenie produktu. Valspar nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za użycie produktu do innych celów niż wskazanych w Karcie Technicznej. W szczególności Valspar nie ponosi odpowiedzialności za dalsze szkody spowodowane niewłaściwym użyciem produktu i to zarówno w odniesieniu do mienia, jak i osób.