



Valspar® Ultimate Ściany & Sufity Głęboki Mat Baza C (2.5L & 5L)



CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Valspar® Ultimate Ściany&Sufity to farba i grunt w jednym, dające wyjątkowe wykończenie w krótszym czasie realizacji. Dzięki hydropowłocie i szczególnej formule wyjazuje doskonałą wytrzymałość na szorowanie i wyjątkowo wysoką odporność na zabrudzenia. Te cechy powodują, że powierzchnia pokryta farbą Valspar Ultimate Ściany&Sufity jest odporna na najtrudniejsze domowe plamy. Farba idealnie nadaje się do domów pełnych życia i pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Ultimate gwarantuje nadzwyczajne krycie w wyjątkowym głęboko matowym wykończeniu. Dzięki długotrwałej odporności, na której możesz polegać, Twój kolor pozostanie wierny przez wiele lat.

Głęboko matowe wykończenie, bez połysku, pomaga rozproszyć światło, nadając malowanej przestrzeni współczesny wygląd.

Z Valspar® możesz mieć każdy kolor – bez kompromisów.



CECHY PRODUKTU

- Efekt bez zachlapań
- Odporność na ścieranie
- Prefekcyjne krycie powierzchni
- Idealny kolor
- Wyjątkowa wytrzymałość podczas szorowania
- Krycie powierzchni bez refleksów
- Najwyższa odporność na powstawanie plam
- Farba i grunt w jednym
- Głęboko matowe wykończenie
- Optyczne wyrównanie powierzchni
- Technologia Life-Kind
- Certyfikat EUROFINS Indoor Air Comfort GOLD - product certification
- Certyfikat Allergy UK

NAKŁADANIE

Stosować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Nie stosować w warunkach podwyższonego zawilgocenia. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Należy zaplanować ilość potrzebnej farby. Jeśli do malowania potrzebne będzie więcej niż jedno opakowanie farby w tym samym kolorze, należy wymieszać zawartość wszystkich opakowań w większym pojemniku dla zachowania jednolitego koloru. Jeśli podczas malowania może zabraknąć farby, należy je wstrzymać w rogu pomieszczenia lub w naturalnym załamaniu powierzchni. Produkt należy stosować przy temperaturze podłoża i otoczenia powyżej 10° C.

PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA

Prosimy postępować odpowiedzialnie z niewykorzystaną farbą. Stosuj się do obowiązujących wytycznych dotyczących recyklingu. Opróżnione opakowanie przekaż do najbliższego lokalnego Punktu Selektywnego Gromadzenia Odpadów. Pozostałości produktu nigdy nie usuwaj do kanalizacji ani cieków wodnych. Chroń przed mrozem.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Typ produktu: Farba akrylowa
Lepkość : 105.0 - 120.0 KU
Połysk: 0 – 5 (60 stopni)
Temperatura zapłonu: N/A
LZO (g/l): 0.02g/L
Zawartość cząstek stałych: 34.54%
Wydajność: 10m²/L
Zalecana grubość warstwy: 0.15mm na mokro
Odporność na szorowanie na mokro:
PN-EN 13300: Klasa 1, PN-C 81914: Typ I
Sucha dotykowo: po 1 godzinie
Kolejna warstwa po: 2-4 godz.
Temperatura nakładania: 10-32°C
Temperatura przechowywania: 5-38 °C
Chronić przed mrozem.

OSTRZEŻENIA

Chronić przed dziećmi. Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich treści zamieszczonych na opakowaniu - w tym dotyczących środków bezpieczeństwa. Podczas malowania i schnięcia zapewnić dobrą wentylację. Unikać kontaktu ze skórą. Podczas nakładania rekomendowane jest stosowanie ochrony oczu. W przypadku narażenia na kontakt z oczami – przemyć obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Po kontakcie ze skórą - zmyć natychmiast obficie wodą z mydłem. Unikać wdychania pyłu. Podczas szlifowania zaleca się stosowanie maski ochronnej.

REKOMENDOWANE UŻYCIE

Ściany i sufity. Do wewnątrz.

OPAKOWANIE

Klasyfikacja: Farba - należy chronić przez mrozem.

Jednostka sprzedaży: 1 sztuka

Waga w kg:

2.5L: 2.6 kg, 5L: 5.1 kg,

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w Karcie Charakterystyki sporządzonej dla tego produktu.

Kontakt: tel. 22 30 64 173
e-mail cspoland@valspar.com

© Valspar®,
Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.
Brodziszewo, ul. Kopanińska 7,
64-500 Szamotuły